

Sentinel X800 Jetflo

Produs optim de curățare acționat electric, biodegradabil

Caracteristici și avantaje

- Conceput pentru a fi folosit cu echipamentul electric de spălare
- Îndepărtează depunerile de fier și calciu
- Restabilește circulația și eficiența sistemului
- Capacitate ridicată; eficient la rece și cald
- Nu necesită nicio procedură de neutralizare
- Non-toxic și biodegradabil
- Sigur și ușor de manevrat

Utilizare

Sentinel X800 Jetflo este un agent de curățare puternic, extrem de activ, destinat utilizării în instalațiile de încălzire centrală. Este conceput special pentru a fi folosit împreună cu echipamentul electric de spălare și va îndepărta depunerile neplăcute de oxid de fier și calciu de pe schimbătoarele de căldură, radiatoare și conducte. Compoziția unică a Sentinel X800 Jetflo îi permite să acționeze ca un dispersant cu pătrundere adâncă în condiții normale de pH, eliminând astfel necesitatea de a curăța cu acizi convenționali, și implicit problemele asociate acestora. Formula include de asemenea agenți pentru protejarea metalului împotriva coroziunii. Sentinel X800 Jetflo este adecvat pentru utilizarea cu toate metalele și aliajele frecvent folosite, inclusiv aluminiu.

Dozare și aplicare

O sticlă de 1 litru de Sentinel X800 Jetflo este suficientă pentru a curăța un sistem tipic de aproximativ 8 - 10 radiatoare-panou. Pentru sisteme mai mari, se vor folosi 2 litri de produs. Atunci când gradul de murdărire a instalațiilor termice este ridicat, se recomandă o concentrație mai mare, de exemplu 2 litri de Sentinel X800 Jetflo într-un sistem tipic, deși produsul nu va putea curăța o țeavă complet înfundată.

Pentru a curăța un sistem existent conform BS7593, se recomandă ferm folosirea produsului Sentinel X800 Jetflo împreună cu echipamentul electric de spălare, care va

asigura o curățare mult mai rapidă și mai eficientă.

În acest caz, Sentinel X800 Jetflo va fi aplicat prin echipamentul electric de spălare (respectați instrucțiunile producătorului echipamentului). În mod alternativ, Sentinel X800 Jetflo trebuie circulat, preferabil la o temperatură normală de funcționare, cu toate supapele deschise și pompa în poziție de debit maxim pentru o perioadă de cel puțin o oră, sau până la restabilirea unui nivel satisfăcător de performanță.

Aplicați produsul chimic după cum urmează:

Spălare electrică: Urmați instrucțiunile producătorului aparatului

Instalații deschise: Dozați prin cisterna F&E, printr-un dispozitiv de alimentare cu derivație sau folosind un vas de dozare Sentinel.

Instalații sigilate: Dacă sistemul este gol, adăugați până la orice punct convenabil înainte de umplere. Dacă este plin, folosiți un vas de dozare Sentinel pentru a injecta prin bucla de umplere sau punctul de acces.

După curățare, sistemul trebuie scurs și spălat până când apa este limpede. La reumplere, sistemul trebuie tratat cu inhibitorul Sentinel X100 inhibitor sau antigelul inhibitor Sentinel X500.

Proprietăți fizice

- Aspect: Dispersie bej / bronz
- Miros: Slab
- Greutate specifică: 1,15 (20°C)
- pH (concentrat): 6,5 (approx)
- Punct de îngheț: -4°C

Ambalaj

- sticlă de 1 litru

Proceduri de siguranță

Informațiile furnizate pe verso asigură conformitatea cu Reglementările pentru controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. Fișa tehnică de siguranță este disponibilă la cerere.

Sentinel X800 Jetflo

Produs optim de curățare pentru sisteme casnice de încălzire centrală	O emulsie apoasă de dispersanți, agenți de umectare și inhibitori de coroziune.
Pericole pentru sănătate	A nu se folosi în sisteme de apă potabilă. Nu este considerat periculos pentru sănătate.
Manipularea	Manipulare chimică normală. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Purtați îmbrăcăminte adecvată de protecție, mănuși și protecție pentru ochi/față. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.
Depozitarea	Evitați înghețul. Păstrați recipientul bine închis. Depozitați într-o zonă răcoroasă, bine aerisită.
Deversarea	Absorbiți pe un material inert și eliminați în conformitate cu Reglementările privind deșeurile speciale.
Riscuri de incendiu/explozie	Inflamabil.
Prim ajutor	Expunerea pielii: Îndepărtați toate articolele vestimentare contaminate. Spălați imediat zona expusă cu apă. Expunerea ochilor: Limpeziți imediat cu apă de la robinet din abundență, timp de 15 minute. Solicitați îngrijiri medicale. Înghițirea : Nu administrați nimic oral unei victime inconștiente sau convulsive. NU induceți vărsături! Solicitați imediat îngrijiri medicale. Dacă victima este complet conștientă, diluați conținutul stomacului cu 3-4 pahare de apă. Inhalarea: Îndepărtați victima de zona contaminată, la aer curat.